



# Leistungserklärung

Nr. DH-D

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz aus Fichte für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt getrocknet, ohne Imprägnierung

WPCA D24 S10, DIN 4074-1, C24

WPCA D16 S10, DIN 4074-1, C16

PCAB D18 S10, DIN 4074-1, C18

2. Verwendungszweck: Gebäude und Brücken

3. Hersteller: Dickel-Holz GmbH & Co. KG  
Bettenkamp 1  
57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg / Deutschland

4. Bevollmächtigter: Kein externer Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. a) Harmonisierte Norm: EN 14081-1:2005+A1:2011

b) Notifizierte Stelle: 1034

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Elastizitätsmodul und Biege-, Druck-, Zug-, Schubfestigkeit als Festigkeitsklasse nach EN338	C16, C24 (WPCA) C18 (PCAB)
<b>Brandverhalten als</b>	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0 gemäß delegierter Verordnung (EU) 2016/364
<b>Dauerhaftigkeit gegen biologischen Befall als</b>	
Dauerhaftigkeit	Dauerhaftigkeit gegen Holz zerstörende Pilz nach EN 350: DC 5

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Dickel, Geschäftsführer

.....  
(Name und Funktion)

Bad Fredeburg, 18. Juli 2019

.....  
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
(Unterschrift)